

CoverPRO EcoProof

VOORDELEN:

- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden
- ✓ Flexibel bij lage temperaturen
- ✓ Toepasbaar bij hoge luchtvochtigheid
- ✓ Oplosmiddelvrij

Productomschrijving

CoverPRO EcoProof is een ééncomponent, elastisch-bitumineuze waterdichting op waterbasis, die ook kan worden aangebracht bij lage temperaturen en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Blijft flexibel, ook bij lage temperaturen. CoverPRO EcoProof kan worden toegepast voor complexe vormen en detailleringen en is toepasbaar voor bijna alle ruwe en gladde ondergronden zoals bitumen, hout en metalen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Verwerkings-temperatuur	5 - 35°C
Verbruik	2Kg/m ² (in 2 lagen aan te brengen)
Droogtijd	4 uur bij 23°C en 50% luchtvochtigheid
Rek bij breuk	≥ 300%
Kleur	Zwart
Toebehoren	Vachtroller / Kwast / Lijmbak / Tape
Toebehoren	Geotextiel 0,15m / 0,30m
Kleur	Groen
Toebehoren	Vachtroller + Lijmbak

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn en vrij te zijn van losse onderdelen. Goed en herhaaldelijk (mechanisch) mixen tot een homogene massa voor en tijdens applicatie. Gladde ondergronden dienen eerst opgeruimd te worden. Plak met tape de zone af waar

de CoverPRO Ecoproof aangebracht dient te worden. Breng vervolgens met een vachtroller of kwast de eerste laagdikte aan van circa 1Kg/m². Alle dilataties dienen voorzien te worden van CoverPRO Ecoproof Geotextiel. Zorg dat het Geotextiel in zijn geheel wordt afgedekt door de CoverPRO Ecoproof en minimaal 10mm buiten het Geotextiel. Breng na circa 30 minuten de tweede toplaag aan van circa 1 Kg/m². De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur.

VERPAKKING

CoverPRO Ecoproof	Blik 1L
CoverPRO Ecoproof	Blik 5L
CoverPRO Ecoproof	Blik 10L
CoverPRO Ecoproof	Blik 20L
CoverPRO Ecoproof Geotextiel	Rol 0,15 x 20m
CoverPRO Ecoproof Geotextiel	Rol 0,30x 20m

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 12 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Ecoproof het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.