

CoverPRO

Afvoer Alu. zelfklevend

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ UV en vochtbestendig
- ✓ Langdurige waterdichte verbinding
- ✓ Zelfklevend

Productomschrijving

CoverPRO Afvoeren Aluminium (Alu.) zelfklevend zijn voorzien van een slabbe van volledig gevulkaniseerde EPDM met een zelfklevende onderzijde. De CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend is ontworpen voor het waterdicht inwerken van hemelwaterafvoeren bij de CoverPRO EPDM. De CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend is alleen leverbaar in ronde uitvoeringen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Ronde afvoeren	Rnd. 50mm / 63mm / 75mm / 95mm / 110mm / 125mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Dikte slabbe	2,15mm
Kleur	Aluminium - Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Maak een opening in het EPDM membraan t.p.v. de HWA welke ongeveer

10mm kleiner is dan de afmeting van de HWA.

Teken het gebied af waar de CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend aangebracht dient te worden op het EPDM membranen. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Verwijder de wegtrekfolie en plaats de CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend op het afgetekende gebied op het EPDM membraan. Druk vervolgens de slabbe aan met een aandrukroller. Alle geknpte randen dienen te worden afgeseald met de CoverPRO Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

VERPAKKING

Artikel	Diameter buis	Lengte uitloop	Doosverpakking
CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend	Ø 50mm	300 /600mm	40 stuks / 20 stuks
CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend	Ø 63mm	300 /600mm	34 stuks / 22 stuks
CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend	Ø 75mm	300 /600mm	34 stuks / 19 stuks
CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend	Ø 95mm	300 /600mm	30 stuks / 15 stuks
CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend	Ø 110mm	300 / 600mm	26 stuks / 15stuks
CoverPRO Afvoer Alu. zelfklevend	Ø 125mm	300 /600mm	15 stuks