

CoverPRO Perimeterstrip

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ Geen perforatie EPDM membraan
- ✓ Draagt bij aan levensduur daksysteem

Productomschrijving

CoverPRO Perimeterstrip is een gevulkaniseerde, en met polyester gewapend, EPDM strook van 152mm breed. Hierop is een zelfklevende tape van 76mm aangebracht. De CoverPRO Perimeterstrip wordt toegepast als onzichtbare kimfixatiestrook bevestiging bij de CoverPRO EPDM.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afpelsterkte	≥ 25N/50mm
Afschuifsterkte	≥ 200N/50mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Dikte EPDM	1,14mm
Dikte zelfklevende tape	0,76mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Plaats CoverPRO Perimeterstrip in de kim, waarbij de zelfklevende tape altijd in het in het horizontale dakvlak wordt gelegd naar boven gericht. Het niet zelfklevende en gewapende deel van de CoverPRO Perimeterstrip mechanisch horizontaal bevestigen in het dakvlak of verticaal in de opstand. Monteer de bevestigers op een onderlinge afstand van 250mm.

Teken het gebied op de onderzijde van het EPDM membraan af waar de CoverPRO Perimeterstrip aangebracht dient te worden. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond

met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Verwijder de wegtrekfolie van de zelfklevende tape en plaats het EPDM membraan tot in de kim. Druk vervolgens het EPDM membraan ten plaatse van de CoverPRO Perimeterstrip aan met een aandrukroller.

De verdere applicatie van de EPDM op de opstand dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

CoverPRO Perimeterstrip	Rol 152mm x 30,48m / doos 2 rol
-------------------------	------------------------------------

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Perimeterstrip het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.