

# CoverPRO

## Splice Tape

### VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ Langdurige waterdichte verbinding

### Productomschrijving

CoverPRO Splice Tape is een drukgevoelige en tweezijdige zelfklevende tape. De tape wordt toegepast door plaatsing tussen twee CoverPRO EPDM membranen voor het waterdicht inwerken van een naadverbinding.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Apfelsterkte	≥ 25N/50mm
Afschuifsterkte	≥ 200N/50mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Rek bij breuk	1000%
Dikte	0,76mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer

### Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel.

Teken het gebied (naadzone) iets breder (ca. 15mm) af waar de CoverPRO Splice Tape aangebracht dient te worden op beide membranen. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Plaats de CoverPRO Splice Tape op het afgetekende gebied (naadzone) op de onderliggende EPDM membraan. Druk vervolgens de CoverPRO Splice Tape aan met een aandrukroller.

Plaats het bovenliggende EPDM membraan boven de naad en verwijder de wegtrekfolie onder een hoek van 90° waarbij handmatig de CoverPRO Splice Tape wordt aangedrukt. Druk vervolgens de EPDM aan met een aandrukroller.

Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

### VERPAKKING

CoverPRO Splice Tape	Rol 76mm x 30,48m / doos 4 rol
CoverPRO Splice Tape	Rol 76mm x 7,62m / doos 8 rol
CoverPRO Splice Tape	Rol 152mm x 30,48m / doos 2 rol

### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

### Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Splice Tape het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

### Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.