

CoverPRO

Sprayfix EPDM contactlijm

VOORDELEN:

- ✓ Zeer goede hechting
- ✓ Sneldrogend
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Toepasbaar op de meest gangbare ondergronden

Productomschrijving

CoverPRO Sprayfix EPDM contactlijm is een tweezijdig aan te brengen spuitbare contactlijm, ontwikkeld voor het verlijmen van CoverPRO EPDM membranen. Het geeft een zeer goede hechting op veel materialen, zoals diverse houten ondergronden, beton, metaal en gecacheerde PIR-isolatieplaten.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vaste stofgehalte	45%
Temperatuurbestendigheid	-40 - +140°C
Viscositeit	400 mPa.s / 20°C
Dichtheid	0,79 Kg/L
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Verbruik Drukvat 19Kg	250-300gr/m ² (ca. 70m ² / drukvat)
Verbruik spuitbus 750ml	250-300gr/m ² (ca. 2,5-3,0m ² / spuitbus)
Kleur	Groen
Toebehoren	Pistool + Slang + Cleaner

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Goed en herhaaldelijk schudden voor en tijdens applicatie. Breng de CoverPRO Sprayfix EPDM contactlijm gelijkmatig aan op de ondergrond en het omgeslagen EPDM membraan. Houdt hierbij het pistool en/of spuitbus op ca. 100-150mm afstand van de ondergrond. De overlappen van de aangebrachte lijm dient minimaal te zijn.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de lijm vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden. Correcties van het EPDM membraan zijn na het verbinden niet meer mogelijk. Borstel de verlijmde delen stevig met een zachte bezem. Verwerking dien te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

CoverPRO Spraybond+ EPDM contactlijm	Drukvat 19Kg
CoverPRO Spraybond+ EPDM contactlijm	Spuitbus 750ml

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 12 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C. Na gebruik van het CoverPRO Sprayfix EPDM contactlijm drukvat, het drukvat geopend houden, totdat het drukvat volledig leeg is. Reinig het pistool en slang met de CoverPRO Cleaner en Flexible Tube Cleaner.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Sprayfix EPDM contactlijm het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.