



## CoverPRO Corner Flashing

### AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Facilement malléable
- ✓ Résistant aux UV et à l'humidité

### Description du produit

Le CoverPRO Corner Flashing (film de formage) est un EPDM non vulcanisé, non renforcé et auto-adhésif. D'un diamètre de 220 mm, il est conçu pour l'étanchéité des angles intérieurs et extérieurs ainsi que des joints en T avec les membranes EPDM CoverPRO. Le CoverPRO Corner Flashing est flexible et facile à mettre en forme.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de pelage	≥ 25 N/50 mm
Résistance au cisaillement	≥ 200 N/50 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Allongement à la rupture	600%
Épaisseur	1,8 mm
Diamètre	220 mm
Couleur	Noir
Accessoires	CoverPRO EPDM

### Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminer toute contamination à l'aide d'un produit nettoyant approprié.

Délimitez la zone d'application CoverPRO Corner Flashing. Appliquez uniformément l'apprêt EPDM CoverPRO sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Débordez de 30 à 40 mm au-delà de la zone délimitée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée.

Placez le CoverPRO Corner Flashing sur la zone marquée avec l'apprêt, retirez le film protecteur à un angle de 45° et pressez manuellement le CoverPRO Corner Flashing pour lui donner la forme souhaitée. Fixez ensuite le CoverPRO Corner Flashing à l'aide d'un rouleau de pression. Scellez tous les bords coupés avec le CoverPRO Kit d'étanchéité. Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

### CONDITIONNEMENT

CoverPRO Corner Flashing	Rond 220 mm / boîte de 20 pièces
--------------------------	-------------------------------------

### Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. À conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 9 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

### Veiligheidsmaatregelen

Avant d'utiliser le CoverPRO Corner Flashing, veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour prendre connaissance des précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

### Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.