



## CoverPRO EPDM primer

### AVANTAGES :

- ✓ Bonne adhérence initiale
- ✓ Séchage rapide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Assure une adhérence durable

### Description du produit

L'apprêt CoverPRO EPDM est un apprêt de collage à base de polymères et de caoutchouc, conçu pour coller les produits auto-adhésifs CoverPRO aux membranes CoverPRO EPDM et pour préparer les supports en vue de connexions étanches.

L'apprêt CoverPRO EPDM est essentiel pour la préparation du support et assure une adhérence fiable des produits auto - adhésifs CoverPRO.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Teneur en solides (approx.)	15%
résistance à la température	-40 à +140 °C
Viscosité	125 mPa.s (20°C)
Densité	0,79 kg/l
Température de traitement	5 - 40°C
Consommation	2,5-3,0 m <sup>2</sup> /L
Couleur	Rouge
Accessoires	Éponge + Tampon + Plateau de colle

### Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Mélanger soigneusement et à plusieurs reprises (mécaniquement) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène avant et pendant l'application. Ne pas diluer l'apprêt CoverPro. Délimitez la zone d' application de l'apprêt EPDM CoverPRO. Appliquez l' apprêt

uniformément sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Débordez de 30 à 40 mm au-delà de la zone délimitée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Une fois l'apprêt sec au toucher ( vérifiez par la méthode du « push-pull »), le collage peut être effectué.

Pendant l'utilisation, maintenir le récipient fermé autant que possible afin d'éviter l'évaporation des solvants. Le traitement doit être effectué conformément aux instructions.

### CONDITIONNEMENT

CoverPRO EPDM primer	Canette de 100 ml
CoverPRO EPDM primer	Canette de 250 ml
CoverPRO EPDM primer	Canette de 1 L
CoverPRO EPDM primer	Bidon de 4 L

### Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. À tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. À conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 12 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C. Durée de conservation limitée après ouverture.

### Mesures de sécurité

Avant d'utiliser l'apprêt CoverPRO EPDM, veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour prendre connaissance des précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

### Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.