

CoverPRO

EcoProof

VOORDELEN:

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Applicable sur les supports les plus courants
- ✓ Souple à basse température
- ✓ Applicable en cas d'humidité élevée
- ✓ Sans solvant

Description du produit

CoverPRO EcoProof est un produit d'étanchéité à l'eau à base d'eau, monocomposant et élastique-bitumineux, applicable même à basse température et avec un taux d'humidité relative élevé. Il reste souple, y compris à basse température.

CoverPRO EcoProof peut être utilisé pour des formes complexes et des détails techniques, et convient à presque tous les supports bruts ou lisses, tels que le bitume, le bois et les métaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Température de mise en oeuvre	5 - 35°C
Consommation	2kg/m ² (à appliquer en deux couches)
Temps de séchage	4 heures à 23 °C et 50 % d'humidité (relative)
Allongement à la rupture	≥ 300%
Couleur	Noir
Accessoires	Rouleau à peinture / Pinceau / Bac à colle / Tape
Accessoires	Geotextile 0,15m / 0,30m

Mise en œuvre

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse, et ne pas contenir de parties détachées. Bien mélanger (mécaniquement) et de manière répétée jusqu'à obtenir une masse homogène, avant et pendant l'application. Les supports lisses doivent d'abord être

rendus rugueux. Délimitez avec du ruban adhésif la zone où le CoverPRO Ecoproof doit être appliqué. Appliquez ensuite, à l'aide d'un rouleau à peinture ou d'un pinceau, une première couche d'environ 1 kg/m². Toutes les dilatations doivent être équipées du CoverPRO Ecoproof Geotextile. Veillez à ce que le géotextile soit entièrement recouvert par le CoverPRO Ecoproof.

Après environ 30 minutes, appliquez la deuxième couche de finition d'environ 1 kg/m². Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité de l'air et de la température.

Emballage

CoverPRO Ecoproof	Bidon 1L
CoverPRO Ecoproof	Bidon 5L
CoverPRO Ecoproof	Bidon 10L
CoverPRO Ecoproof	Bidon 20L
CoverPRO Ecoproof Geotextile	Rouleau 0,15 x 20m
CoverPRO Ecoproof Geotextile	Rouleau 0,30x 20m

Stockage et durée de conservation

Dans son emballage fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur. Conserver exclusivement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation de 12 mois en cas de stockage entre 5 et 25 °C. Après ouverture, durée de conservation limitée.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser le CoverPRO Ecoproof, consultez la fiche de sécurité pour connaître les mesures importantes de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies résultent de tests et d'expériences et ont un caractère général. Elles n'impliquent cependant aucune responsabilité. Il incombe à l'utilisateur de vérifier par ses propres tests si le produit est adapté à l'application envisagée.