



CoverPRO

Evacuation aluminium autocollant

AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Résistant aux UV et à l'humidité
- ✓ Langdurige waterdichte verbinding
- ✓ Auto-adhésif

Description du produit

Les évacuations auto-adhésifs CoverPRO en aluminium sont dotés d'une membrane EPDM entièrement vulcanisée et d'un support auto-adhésif. Ils sont conçus pour l'étanchéité des caniveaux d'eaux pluviales avec la membrane EPDM CoverPRO. Le caniveau auto-adhésif CoverPRO en aluminium est uniquement disponible en version ronde.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Propriétés	Spécification
Drains ronds	Diamètres : 50 mm / 63 mm / 75 mm / 95 mm / 110 mm / 125 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Épaisseur du bavoir	2,15 mm
Couleur	Aluminium - Noir
Accessoires	Apprêt CoverPRO EPDM

Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminez toute contamination du support à l'aide d'un produit nettoyant approprié. Pratiquez une ouverture dans la membrane EPDM au niveau de

la descente d'eau pluviale, dont le diamètre est inférieur d'environ 10 mm à celui de la descente. Délimitez la zone d'application de l'adhésif CoverPRO Evacuation alu. sur les membranes EPDM. Appliquez uniformément l'apprêt CoverPRO EPDM sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Débordez de 30 à 40 mm au-delà de la zone délimitée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée. Retirez le film protecteur et appliquez le ruban adhésif du CoverPRO Evacuation. sur la zone marquée de la membrane EPDM. Fixez ensuite le ruban en place à l'aide d'un rouleau presseur. Scellez tous les bords coupés avec le kit d'étanchéité CoverPRO. Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.

CONDITIONNEMENT

Article	Tube de diamètre	Longueur du bec	Emballage en boîte
CoverPRO Evacuation alum. autocollant	Ø 50mm	300 / 600 mm	40 pièces / 20 pièces
CoverPRO Evacuation alum. autocollant	Ø 63mm	300 / 600 mm	34 pièces / 22 pièces
CoverPRO Evacuation alum. autocollant	Ø 75mm	300 / 600 mm	34 pièces / 19 pièces
CoverPRO Evacuation alum. autocollant	Ø 95mm	300 / 600 mm	30 pièces / 15 pièces
CoverPRO Evacuation alum. autocollant	Ø 110mm	300 / 600 mm	26 pièces / 15 pièces
CoverPRO Evacuation alum. autocollant	Ø 125mm	300 / 600 mm	15 pièces