



## CoverPRO

### Evacuation PE avec manchette EPDM

#### AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Connexion étanche durable

#### Description du produit

Les évacuations d'eaux pluviales CoverPRO PE sont équipés d'un solin CoverPRO EPDM. En combinaison avec l'anneau/le rectangle CoverPRO Splice Tape, les évacuations sont utilisées pour l'étanchéification d'une évacuation des eaux pluviales avec le CoverPRO EPDM.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	
Propriétés	Spécification
Evacuations rectangulaires	60 mm x 80 mm / 60 mm x 100 mm
Evacuations ronds	Diamètres : 40 mm / 50 mm / 63 mm / 75 mm / 90 mm / 110 mm / 125 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Épaisseur du bavoir	1,14 mm
Couleur	Noir
Accessoires	Apprêt CoverPRO EPDM
Accessoires	Ruban adhésif CoverPRO Splice Tape an-neau/rectangle

#### Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminez toute contamination du support à l'aide d'un produit nettoyant approprié. Pratiquez une ouverture dans la membrane EPDM au niveau de la descente d'eau pluviale, dont le diamètre est inférieur d'environ 10 mm à celui de la descente. Marquez la zone où l'anneau de ruban d'épissure CoverPRO doit être appliqué sur les membranes EPDM. Appliquez également l'apprêt sur la face inférieure du solin de descente d'eaux pluviales. Appliquez l'apprêt CoverPRO EPDM uniformément sur le support à l'aide d'un tampon

de ponçage. Débordez de 30 à 40 mm au-delà de la zone marquée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée.

Placez l'anneau du ruban de jonction CoverPRO sur la zone marquée de la membrane EPDM sous-jacente.

Ensuite, pressez l'anneau du ruban de jonction CoverPRO en place à l'aide d'un rouleau de pression.

Retirez le film protecteur situé en haut de l'anneau du ruban de jonction CoverPRO et placez le HWA. Ensuite, appuyez sur la bande EPDM à l'aide d'un rouleau de pression.

Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

#### Durée de conservation

Conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Le ruban CoverPRO HWA PE avec bavette a une durée de conservation de 36 mois, et l'anneau de ruban de jonction CoverPRO a une durée de conservation de 24 mois lorsqu'il est conservé entre 5 et 25 °C.

#### Mesures de sécurité

Avant d'utiliser l'anneau de ruban de jonction CoverPRO, consultez la fiche de données de sécurité pour prendre connaissance des précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

#### Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions, des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.

## CONDITIONNEMENT

Article	Tube de diamètre	Longueur du bec	Emballage en boîte
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 40mm	300 / 600 mm	50 pièces / 35 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 50mm	300 / 600 mm	30 pièces / 35 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 63mm	300 / 600 mm	25 pièces / 35 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 75mm 90°	300 / 600 mm	20 pièces / 30 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 75mm 45°	300 / 600 mm	15 pièces / 20 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 90mm	300 / 600 mm	12 pièces / 20 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 110mm	600 mm	14 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	Ø 125mm	300 / 600 mm	16 pièces / 9 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	60 x 80mm 90°	300 / 500 mm	20 pièces / 40 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	60 x 80mm 45°	300 / 500 mm	20 pièces / 35 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	60 x 100mm 90°	300 / 500 mm	15 pièces / 25 pièces
Evacuation PE CoverPRO avec manchette EPDM	60 x 100mm 45°	300 / 500 mm	15 pièces / 25 pièces
Anneau de ruban adhésif de jonction CoverPRO			200 pièces
Ruban adhésif de jonction rectangulaire CoverPRO			25 pièces