



CoverPRO

Evacuation PE autocollant

AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Résistant aux UV et à l'humidité
- ✓ Joint étanche longue durée
- ✓ Auto-adhésif

Description du produit

Les évacuations auto-adhésifs CoverPRO en PE sont composés d'une membrane EPDM entièrement vulcanisée avec un support auto-adhésif. Ils sont conçus pour l'étanchéité des caniveaux d'eaux pluviales avec la membrane EPDM CoverPRO. Les évacuations auto-adhésifs CoverPRO en PE sont uniquement disponibles en version ronde.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

| Propriétés | Spécification |
|---------------------------|---|
| Evacuations rondes | Diamètres : 40 mm / 50 mm / 63 mm / 75 mm / 90 mm / 110 mm / 125 mm |
| Température de traitement | 5 - 40°C |
| Épaisseur du bavoir | 2,15 mm |
| Couleur | Noir |
| Accessoires | Apprêt CoverPRO EPDM |

Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminez toute contamination du support à l'aide d'un produit nettoyant approprié. Pratiquez une ouverture dans la membrane EPDM au niveau de la descente d'eau pluviale, dont le diamètre est inférieur d'environ 10 mm à celui de la descente.

Délimitez la zone d'application de l'évacuation auto-adhésif CoverPRO (HWA) sur les membranes EPDM. Appliquez uniformément l'apprêt CoverPRO EPDM sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Débordez

de 30 à 40 mm au-delà de la zone délimitée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée.

Retirez le film protecteur et appliquez le CoverPRO évacuation auto-adhésif sur la zone marquée de la membrane EPDM. Fixez ensuite la manchette en place à l'aide d'un rouleau presseur. Scellez tous les bords coupés avec le kit d'étanchéité CoverPRO.

Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.

CONDITIONNEMENT

| Article | Tube de diamètre | Longueur du bec | Emballage en boîte |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| Evacuation CoverPRO PE auto-adhésif | Ø 40 mm | 300 / 600 mm | 50 pièces |
| Evacuation CoverPRO PE auto-adhésif | Ø 50 mm | 300 / 600 mm | 50 pièces |
| Evacuation CoverPRO PE auto-adhésif | Ø 63 mm | 300 / 600 mm | 25 pièces |
| Evacuation CoverPRO PE auto-adhésif | Ø 75 mm | 300 / 600 mm | 25 pièces |
| Evacuation CoverPRO PE auto-adhésif | Ø 90 mm | 300 / 600 mm | 25 pièces |
| Evacuation CoverPRO PE auto-adhésif | Ø 110 mm | 300 / 600 mm | 20 pièces |
| Evacuation CoverPRO PE auto-adhésif | Ø 125 mm | 300 / 600 mm | 15 pièces |