



CoverPRO

Bande Périphérique

AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Pas de perforation de la membrane EPDM
- ✓ Contribue à la durée de vie du système de toiture

Description du produit

CoverPRO Bande Périphérique est une bande EPDM vulcanisée renforcée de polyester, d'une largeur de 152 mm, munie d'un ruban adhésif de 76 mm. Elle sert de bande de fixation invisible pour les panneaux EPDM CoverPRO.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de pelage	≥ 25 N/50 mm
Résistance au cisaillement	≥ 200 N/50 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Épaisseur EPDM	1,14 mm
Ruban adhésif épais	0,76 mm
Couleur	Noir
Accessoires	CoverPRO EPDM

Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Placez la bande périphérique CoverPRO sur le faitage, la face adhésive toujours orientée vers le haut sur le plan horizontal du toit. Fixez mécaniquement la partie renforcée non adhésive de la bande périphérique CoverPRO horizontalement sur le plan du toit ou verticalement sur le relevé. Espacez les fixations de 250 mm d'application de la bande périphérique CoverPRO sur la face inférieure de la membrane EPDM. Appliquez l'apprêt CoverPRO EPDM uniformément sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Débordez de 30 à 40 mm autour de la zone marquée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la «

méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée. Retirez le film protecteur de la bande adhésive et placez la membrane EPDM dans le rebord.

Ensuite, pressez la membrane EPDM contre la bande périphérique CoverPRO à l'aide d'un rouleau de pression. L'application de la membrane EPDM sur le rebord doit être effectuée conformément aux instructions d'installation.

CONDITIONNEMENT

Bande périphérique CoverPRO	Rouleau de 152 mm x 30,48 m / boîte de 2 rouleaux
-----------------------------	---

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser la bande périphérique CoverPRO, veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour prendre connaissance des précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.