



CoverPRO SA Flashing

AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Résistant aux UV et à l'humidité
- ✓ Entièrement vulcanisé

Description du produit

Le SA Flashing CoverPRO est un EPDM non renforcé, entièrement vulcanisé et doté d'un support auto-adhésif. Il est conçu pour l'étanchéité des relevés, des traversées, d'autres détails 2D et des réparations impliquant des membranes EPDM CoverPRO .

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de pelage	≥ 20 N/50 mm
Résistance au cisaillement	≥ 200 N/50 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Épaisseur	2,15 mm
Couleur	Noir
Accessoires	CoverPRO EPDM primer

Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminer toute contamination à l'aide d'un produit nettoyant approprié.

Délimitez la zone d'application du SA Flashing CoverPRO. Appliquez uniformément l'apprêt EPDM CoverPRO sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Débordez de 30 à 40 mm au-delà de la zone délimitée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée.

Placez le SA Flashing CoverPRO sur la zone marquée avec l'apprêt, retirez le film protecteur à un angle de 45° et appuyez manuellement sur le SA Flashing CoverPRO.

Appuyez ensuite sur le CoverPRO. Appliquez la bande d'étanchéité à l'aide d'un rouleau poussoir. Tous les bords coupés doivent être scellés avec CoverPRO Kit d'étanchéité . Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

CONDITIONNEMENT

CoverPRO SA Flashing	Rol 457mm x 15,24m / rol
CoverPRO SA Flashing	Manchette 450 mm x 450 mm / pièce

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Veiligheidsmaatregelen

Avant d'utiliser le SA Flashing CoverPRO, veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour prendre connaissance des précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.