



CoverPRO Sealkit

AVANTAGES :

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Élasticité permanente
- ✓ Presque inodore

Description du produit

CoverPRO Kit d'étanchéité est un mastic polymère MS monocomposant conçu pour sceller les joints de tous les rubans et manchons auto-adhésifs CoverPRO utilisés pour le detailing. Kit d'étanchéité est exempt d'isocyanates, de solvants et de silicones.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance à la température (après durcissement)	-40 à +90 °C
Densité	1,13 kg/l
Température de traitement	5 - 40°C
Allongement à la rupture	700%
Couleur	Noir
Accessoires	Pistolet à calfeutrer

Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Appliquez le mastic d'étanchéité sur un côté à l'aide du pistolet à calfeutrer. Enlevez tout excédent de mastic en veillant à ce que le joint reste entièrement recouvert.

Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

CONDITIONNEMENT

CoverPRO Sealkit	Tube de 290 ml / boîte de 12 sachets
CoverPRO Sealkit	Saucisses 600 ml / boîte de 12 pièces

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 12 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser le mastic d'étanchéité CoverPRO, veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour connaître les principales mesures de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.