



CoverPRO Splice Tape

AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Connexion étanche durable

Description du produit

Le Splice Tape CoverPRO est un ruban adhésif double face sensible à la pression. Il s'applique en le plaçant entre deux fils. Membranes EPDM CoverPRO pour l'étanchéité des joints.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de pelage	≥ 25 N/50 mm
Résistance au cisaillement	≥ 200 N/50 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Allongement à la rupture	1000%
Épaisseur	0,76 mm
Couleur	Noir
Accessoires	CoverPRO EPDM

Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminer toute contamination à l'aide d'un produit nettoyant approprié.

Marquez la zone (zone de couture) légèrement plus large (environ 15 mm) où le Splice Tape CoverPRO doit être appliqué. Appliquez du ruban d'étanchéité sur les deux membranes. Appliquez uniformément l'apprêt CoverPRO EPDM sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Débordez de 30 à 40 mm au-delà de la zone marquée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée.

Placez le Splice Tape CoverPRO sur la zone marquée (zone de couture) de la membrane EPDM sous-jacente.

Appuyez ensuite sur le CoverPRO EPDM. Raccordez le ruban avec un rouleau pinceur.

Placez la membrane EPDM sus-jacente au-dessus de la couture et retirez le film protecteur à un angle de 90° en tirant manuellement sur le Splice Tape CoverPRO. On applique le ruban de jonction par pression. Ensuite, on presse l'EPDM avec un rouleau de pression.

Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

CONDITIONNEMENT

Splice Tape CoverPRO	Rouleau de 76 mm x 30,48 m / boîte de 4 rouleaux
Splice Tape CoverPRO	Rouleau de 76 mm x 7,62 m / boîte de 8 rouleaux
Splice Tape CoverPRO	Rouleau de 152 mm x 30,48 m / boîte de 2 rouleaux

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 24 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C..

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser le Splice Tape CoverPRO, veuillez consulter Fiche de données de sécurité du ruban d'épissure : précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.