



CoverPRO EasyCorner

AVANTAGES:

- ✓ Rapide et facile à poser
- ✓ Facile à modeler
- ✓ Utilisation universelle pour les angles extérieurs

Description du produit

La couverture du patron EasyCorner est un manchon d'étanchéité en EPDM non vulcanisé et non renforcé, doté d'une face inférieure auto-adhésive. Le système CoverPRO Easy Corner est une solution simple en deux parties pour l'étanchéité de tous les angles extérieurs. Grâce à sa conception et au guide d'installation étape par étape inclus, l'étanchéité d'un angle extérieur est rapide et facile. EasyCorner est universel pour tout angle extérieur de 45° ou 90°, par exemple les angles et les relevés de puits de lumière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force de pelage	≥ 25 N/50 mm
Résistance au cisaillement	≥ 200 N/50 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Tension à la pause	600%
Épaisseur	1,8 mm
Couleur	Noir
Accessoires	CoverPRO EPDM

Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminer toute contamination à l'aide d'un produit nettoyant approprié. Retirez le film protecteur à l'aide du numéro 1 de la partie 1 du CoverPRO. Utilisez EasyCorner pour délimiter la zone où le CoverPRO doit être installé. EasyCorner doit être appliqué sur la surface du toit. Appliquez uniformément l'apprêt EPDM CoverPRO sur le support à l'aide d'une éponge abrasive. Débordez de 30 à 40 mm au-delà de la zone marquée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque

l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la liaison peut être réalisée.

Retirez le n° 2 du film protecteur et placez la partie 1 du CoverPRO. EasyCorner. Appuyez fermement sur le brassard à l'aide d'un rouleau de pression, de l'intérieur vers l'extérieur et de bas en haut, en veillant à ce que le brassard soit bien enfoncé dans la bride. Délimitez la zone d'application de la pièce 2 et appliquez-y l'apprêt conformément aux instructions ci-dessus. Choisissez le côté approprié (45° ou 90°), retirez le film protecteur, positionnez le manchon de la pièce 2 et appuyez fermement avec un rouleau de pression. Scellez les bords avec le joint en caoutchouc CoverPRO. L'installation doit être réalisée conformément aux instructions d'application, également indiquées sur l'emballage.

CONDITIONNEMENT

CoverPRO EasyCorner	Par pièce (2 parties)
---------------------	-----------------------

Durée de conservation

Conserver dans un emballage fermé et dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 9 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Mesures de sécurité

Consultez les instructions d'utilisation de CoverPRO EasyCorner, la fiche de données de sécurité pour les mesures importantes de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur d'en assumer l'entière responsabilité pour vérifier si le produit convient à l'application.