



CoverPRO EasyCorner

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ Goed vormbaar
- ✓ Universeel toepasbaar bij buitenhoeken

Productomschrijving

De CoverPRO EasyCorner is een ongevulkaniseerde, ongewapende Flashing EPDM manchet met een zelfklevende onderzijde. De CoverPRO EasyCorner is een tweedelig en eenvoudige oplossing om alle buitenhoeken waterdicht in te werken. Door het ontwerp en aanwezige stappenplan kan men eenvoudig en snel een buitenhoek waterdicht inwerken. De CoverPRO EasyCorner is universeel voor elke buitenhoek van 45° of 90° van bijv. lichtkoepelhoeken en opstanden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Afpelsterkte	≥ 25N/50mm
Afschuifsterkte	≥ 200N/50mm
Verwerkings-temperatuur	5 - 40°C
Rek bij breuk	600%
Dikte	1,8mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Verwijder de wegtrekfolie met nr.1 van deel 1 van de CoverPRO EasyCorner en teken hiermee het gebied af waar de CoverPRO EasyCorner aangebracht dient te worden in het dakvlak. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond,

luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Verwijder nr.2 van de wegtrekfolie en plaats deel 1 van de CoverPRO EasyCorner. Druk met een aandrukroller van binnen naar buiten, en van beneden naar boven het manchet goed aan, waarbij de manchet strak in de kim aangedrukt dient te worden.

Teken het gebied af waar deel 2 aangebracht dient te worden en breng hier de primer aan conform bovenstaande voorschriften. Kies de juiste kant voor 45° of 90°, verwijder de wegtrekfolie en plaats het manchet deel 2 en druk stevig aan met een aandrukroller. Seal de randen af met CoverPRO Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften, welke ook vermeld staan op de verpakking.

VERPAKKING

CoverPRO EasyCorner	Per 1 stuk (2 delen)
---------------------	----------------------

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 9 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO EasyCorner het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.