

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productnaam	CoverPRO EPDM Primer
UFI	PN52-M0KD-H003-X48U (1lt, 4lt) Y17M-JQFG-5KCU-8D3Q (100ml – 250 ml)

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik	Primer
Aanbevolen beperkingen	Uitsluitend voor professionele en industriële toepassingen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Roofyou B.V.
Materiaalweg 8
5681 RJ Best
T: 088-2520930
info@coverpro.eu
www.coverpro.eu

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) : 088-755 8000
België	Antigifcentrum: 070 245 245
Luxemburg	Antigifcentrum: 8002 5500

(Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Ontvlambare vloeistoffen, categorie 2

H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Huidcorrosie/-irritatie, categorie 2

H315: Veroorzaakt huidirritatie.

Ademhalingssensibilisatie, categorie 1

H334: Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Giftigheid voor de voortplanting, categorie 2

H361d: Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling, categorie 3, centrale zenuwstelsel

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling, categorie 2

H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Aspiratiegevaar, categorie 1

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

(Chronisch) Aquatisch gevaar op lange termijn, categorie 2

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.

Gevarenpictogrammen:



Signaalwoord:

Gevaar

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

Gevaar aanduidende componenten voor de etikettering:

Tolueen

Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen

Difenylnmethaandiisocyaan (polymeer).

Aanvullende etikettering:

“Per 24 augustus 2023 moet voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding zijn voltooid”.

Gevaaraanduidingen:

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen:

Preventie:

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P273 Voorkom lozing in het milieu.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming / gehoorbescherming.

Maatregelen:

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

P304+P340 Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

P331 GEEN braken opwekken.

P342+P311 Bij ademhalingsymptomen: een ANTIGIFCENTRUM / arts raadplegen.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

P370+P378 In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

2.3 Andere gevaren

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (ZPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
Tolueen	108-88-3 203-625-9 601-021-00-3 01-2119471310-51-0000	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 Repr. 2; H361d STOT SE 3; H336 (Centrale zenuwstelsel) STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 3; H412	>= 30 - < 50
Koolwaterstoffen, C7, n-alkanen, isoalkanen, cycloalkanen	64742-49-0 927-510-4 01-2119475515-33-0000	Flam. Liq. 2; H225 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336 (Centrale zenuwstelsel) Asp. Tox. 1; H304	>= 30 - < 50

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

		Aquatic Chronic 2; H411	
Difenylmethaandiisocynaat (polymeer)	9016-87-9	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 (Ademhalingsstelsel) STOT RE 2; H373 (Ademhalingswegen) Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 specifieke concentratiegrenzen Eye Irrit. 2; H319 ≥ 5 % STOT SE 3; H335 ≥ 5 % Skin Irrit. 2; H315 ≥ 5 % Resp. Sens. 1; H334 ≥ 0,1 % Acute toxiciteitsschattingen Acute toxiciteit bij inademing (stof/nevel): 1,5 mg/l	≥ 0,1 - < 1

Voor verklaring van de afkortingen zie rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies:

Bij Knoeien op kleding, kleding uittrekken.

Slachtoffer in de frisse lucht brengen.

Dit veiligheidsblad aan de dienstdoende arts tonen.

Symptomen van vergiftiging kunnen zelfs na enkele uren optreden; daarom medische observatie gedurende minimaal 48 uur na het ongeval.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

Bij inademing:

Het slachtoffer overbrengen in de frisse lucht. Als de verschijnselen aanhouden medische hulp inroepen.

Breng de patiënt in geval van bewusteloosheid in een stabiele zijligging voor transport.

Bij contact met de huid:

Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.

Als de huisirritatie voortduurt, een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen:

Ogen spoelen met water gedurende minstens 15 minuten.

Medische hulp inroepen als oog irritatie optreedt of aanhoudt.

Bij inslikken:

Bij inslikken direct medische hulp inroepen.

Mond spoelen met water.

Indien bij bewustzijn, veel water drinken.

GEEN braken opwekken.

Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Opmerkingen voor artsen:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omgeving.

Waternevel, schuim, droogpoeder, kooldioxide (CO₂).

Ongeschikte blusmiddelen:

Water met een volle waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermde kleding:

Geen speciale beschermende maatregelen tegen brand vereist.

Nadere informatie:

Bij brand een persluchtmasker dragen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten verwijderd worden volgens plaatselijke regelgeving.

Verontreinigd bluswater gescheiden opnemen. Het mag niet naar de riolering aflopen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures:

Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

Gebruik ademhalingsbescherming tegen de effecten van dampen/stof/aerosol.

Personeel evacueren naar een veilige omgeving.

Zorg voor voldoende ventilatie.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem.

Voorkomt dat het materiaal in riolering, gaten en kelders terechtkomt.

Als het product rivieren, meren of riolen vervuult; de respectievelijke autoriteiten op de hoogte stellen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingsmiddel, universeel bindingsmiddel, zaagsel).

Alleen vonkvrij gereedschap gebruiken.

Zorg voor voldoende ventilatie.

Verzenden voor terugwinning of verwijdering in geschikte containers.

Besmet materiaal volgens rubriek 13 als afval verwijderen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de beschermingsmaatregelen in paragraaf 7 en 8.

Voor verwijderingsinstructie zie sectie 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering:

Vorming van stof en aerosol vermijden.

Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.

Let op de emissiedrempel.

Gebruik oplosmiddelbestendige apparatuur.

Zorg ervoor dat geschikte afzuigers aanwezig zijn op verwerkingsmachines.

Zorgvuldig hanteren.

Houd oogspoelfles beschikbaar op de werkplek.

Voorkom lozing in het milieu.

Blijf uit de buurt van kinderen.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

Advies voor bescherming tegen brand en explosie:

Product en lege verpakking van warmte en ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Niet roken.

Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.

Kan explosieve mengsels vormen in lucht.

Bij de verwerking komen zeer vluchtige, brandbare bestanddelen vrij.

Bij brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Houd ademhalingsapparatuur gereed.

Houd brandblusapparatuur gereed voor het geval er een brand in de buurt is.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag:

Eisen ten opzichte van opslagruimte en containers:

Donker, koel en droog bewaren. Opslaan op een koele plaats.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden:

Containers goed gesloten bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Bewaar op een koele plaats.

Door hitte zal de druk toenemen en kan de container exploderen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenzen blootstelling in beroep

Bestanddelen	CAS-Nr.	Type van de waarde (Wijze van blootstelling)	Controleparameters	Basis
Tolueen	108-88-3	TWA	50 ppm 192 mg/m ³	2006/15/EC
	Nadere informatie: Indicatief, Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid			
		STEL	100 ppm 384 mg/m ³	2006/15/EC
	Nadere informatie: Indicatief, Identificeert een mogelijk aanzienlijke opname via de huid			
		TGG 8 hr	20 ppm 77 mg/m ³	BE OEL
	Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.			
		TGG 15 min	100 ppm 384 mg/m ³	BE OEL
	Nadere informatie: Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.			

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
Tolueen	Werknemers	Huid	Lange termijn - systemische effecten	384 mg/kg
	Werknemers	Inademing	Acute - systemische effecten	384 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Acute - plaatselijke effecten	384 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - plaatselijke effecten	192 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	192 mg/m ³

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
Tolueen	Zoetwater afzetting	0,68 mg/l
	Zeeafzetting	0,68 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	13,61 mg/l
	Zoetwater afzetting	16,39 mg/kg
	Zeeafzetting	16,39 mg/kg
	Bodem	2,89 mg/kg

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen:

Let op de nationale en lokale vereisten.

Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen:

Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Beschermende kleding apart bewaren.

Ademhalingsbescherming:

Gebruik ademhalingsbescherming, tenzij adequate risicobeheersmaatregelen (afzuiging/ventilatie) zijn genomen of uit een blootstellingsbeoordeling blijkt dat de blootstelling binnen de aanbevolen blootstellingsrichtsnoeren blijft.

Bij kortstondige blootstelling of geringe vervuiling (overschrijding van TLV) ademfilterapparatuur gebruiken.

Gebruik bij intensieve of langdurige blootstelling ademhalingsapparatuur die onafhankelijk is van circulerende lucht.

Zorg ervoor dat geschikte afzuigers aanwezig zijn op verwerkingsmachines.

Handbescherming:



Veiligheidshandschoenen

Opmerkingen:

Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product/de stof/de bereiding.

De feitelijke doordrenkingstijd kan worden verkregen bij de fabrikant van de beschermhandschoenen en moet in acht worden genomen.

De handschoenen dienen te worden weggegooid na de doordringtijd en vervolgens te worden vervangen door nieuwe.

Gebruik voorafgaand aan het werken met handschoenen huidbeschermingsproducten om zwelling van de huid te voorkomen.

Gebruik na afloop van de werkzaamheden reinigende en vervolgens verzorgende huidproducten.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

Handschoenmateriaal:

Voor permanent contact zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Als een langere blootstelling aan het chemische preparaat nodig is, wordt een stevige overhandschoen tegen mechanische belasting aanbevolen in combinatie met de Barrier 02-100-onderhandschoen van Ansell of andere leveranciers (penetratietijd: 480 min).

Voor een permanent contact van maximaal 15 minuten zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Butylrubber (min. dikte 0,7mm; penetratietijd: 15 min.).

Als bescherming tegen spatten zijn handschoenen van de volgende materialen geschikt:

Nitril (min. dikte 0,12mm), wegwerphandschoenen met lange manchetten.

Na contact met het chemische preparaat de nitrilhandschone voor eenmalig gebruik onmiddellijk uittrekken en een nieuwe nitrilhandschoen voor eenmalige gebruik aantrekken.

Bescherming van de ogen/het gezicht:



Nauw aansluitende veiligheidsbril

Veiligheidsbril (EN166)

Lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende werkkleding (EN-13034/6).

Volledig huid bedekkende antistatische, chemicaliën- en oliebestendige kledij en veiligheidsschoenen worden aanbevolen (EN1149; EN340&En ISO 13688; EN13034-6).

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Algemene gegevens

Voorkomen:

Fysische toestand:	vloeibaar
Kleur:	rood
Geur:	oplosmiddel
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald
Smelt-/vriespunt:	Niet bepaald
Vlampunt:	-18 °C
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet bepaald
Ontledingstemperatuur:	Niet van toepassing
pH-waarde:	Het mengsel is apolair/aprotisch.
Viscositeit	
Dynamisch:	125 mPa.s (20 °C)
Oplosbaarheid	
Water:	niet mengbaar of moeilijk te mengen
Verdelingscoëfficiënt	
n-octanol/water:	Niet bepaald
Dichtheid bij 20 °C:	0,79 g/cm ³
Relatieve dichtheid:	Niet bepaald

9.2. Overige informatie

Ontplobbare stoffen:	Product is niet explosief. Vorming van explosieve damp/lucht-mengsels is echter mogelijk.
Verdampingssnelheid:	Niet bepaald

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Geen ontleding bij gebruik volgens specificaties.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Ontwikkelt licht ontvlambare dampen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit:

Product:

Acute orale toxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteit bij inademing:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Acute toxiciteitsschattingen: >5 mg/l

Blootstellingstijd: 4 h

CoverPRO EPDM Primer

Datum vorige uitgave: NVT

Datum: 18-12-2025

Versie nummer: 1

Testatmosfeer: stof/nevel

Methode: Calculatiemethode

Acute dermale toxiciteit:

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Bestanddelen:

Tolueen:

Acute orale toxiciteit:

LD50 oraal (rat): 5.580 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing:

LC50 (rat): 12,5 mg/l

Blootstellingstijd: 4 h

Difenylnmethaandiisocyaan (polymeer):

Acute toxiciteit bij inademing:

LC50 (rat): 0,49 mg/l

Blootstellingstijd: 4 h

Testatmosfeer: stof/nevel

Acute toxiciteitsschattingen: 1,5 mg/l

Testatmosfeer: stof/nevel

Methode: Calculatiemethode

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen:

Product:

Beoordeling:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57 (f) of de gedelegeerde verordening van de commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de commissie (EU) 2018/605 op niveau 0,1% of hoger.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Geen gegevens beschikbaar.

12.3. Bio accumulatie

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Product:

Mobiliteit: Milieu: bodem.

Opmerkingen: Zorg ervoor dat het product niet in grondwater, waterlichamen of riolering terechtkomt.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Product:

Beoordeling:

Deze substantie/dit mengsel bevat geen componenten die men kan beschouwen als persistent, bioaccumulatief en toxisch (PBT) of als zeer persistent en zeer bioaccumulatief (zPzB) op niveaus van 0,1% of hoger.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Product:

Beoordeling:

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57 (f) of de gedelegeerde verordening van de commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de commissie (EU) 2018/605 op niveau 0,1% of hoger.

12.7. Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Product:

Niet verwijderen samen met huishoudelijk afval.

Afval niet naar de riolering laten aflopen.

Overhandiging aan verwijderaard van gevaarlijk afval.

Het produceren van afval moet waar mogelijk worden vermeden of tot een minimum worden beperkt.

Verbrand onder gecontroleerde omstandigheden in overeenstemming met alle lokale en nationale wet- en regelgeving.

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

Deze EU afvalsleutelnummers zijn aanbevelingen voor afval, die bij toepassingen van lijm- en afdichtstoffen ontstaan. Als er organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen onder rubriek 3 van dit veiligheidsgegevensblad zijn vermeld, dient de daaruit ontstane afval als gevaarlijk te worden beschouwd.

Afval, die bij de toepassing ontstaat:

080409 Afval van lijm- of afdichtmassa, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.

080410 Afval van lijm- of afdichtmassa met uitzondering van degene, die onder punt 0804-09 valt.

Afval, die bij de reinigen ontstaat:

080411 Lijm- en afdichtmassa houdend slib, dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat.

080412 Lijm- en afdichtmassa houdend slib, met uitzondering van het slib, dat onder punt 080411 valt.

Verontreinigde verpakkingsafval:

150110 Verpakkingen, die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of door gevaarlijke stoffen verontreinigd zijn.

Schone verpakkingsafval:

150101 Verpakkingen van papier en karton.

150102 Verpakkingen van kunststof.

150104 Verpakkingen van metaal.

Verontreinigde verpakking:

Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1. VN-nummer of ID-nummer

ADN: UN 1133

ADR: UN 1133

RID: UN 1133

IMDG: UN 1133

IATA: UN 1133

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

ADN: LIJMEN

ADR: LIJMEN

RID: LIJMEN

IMDG: ADHESIVES (HEPTANE, 4-tert-octylphenol)

IATA: Adhesives

14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADN: 3

ADR: 3

RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4. Verpakkingsgroep

ADN:

Verpakkingsgroep: II

Classificatiecode: F1

Gevarenidentificatienr.: 33

Etiketten: 3

ADR:

Verpakkingsgroep: II

Classificatiecode: F1

Gevarenidentificatienr.: 33

Etiketten: 3

Tunnelrestrictiecode: (D/E)

Opmerkingen: Dit product komt in aanmerking voor verzending met toepassing van de uitzondering voor beperkte hoeveelheden wanneer het verpakt is in een binnenverpakking van minder dan 5 liter en een buitenverpakking tot 30 kg.

RID:

Verpakkingsgroep: II

Etiketten: 3

EmS Code: F-E, S-D

IATA (Vracht):

Verpakkingsvoorschrift: 364

(vrachtvliegtuig)

Verpakkingsvoorschrift (LQ): Y341

Verpakkingsgroep: II

Etiketten: Flammable Liquids

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

IATA_P (Passagier):

Verpakkingsvoorschrift: 353

(vrachtvliegtuig)

Verpakkingsvoorschrift (LQ): Y341

Verpakkingsgroep: II

Etiketten: Flammable Liquids

14.5. Milieugevaren

ADN:

Milieugevaarlijk: ja

ADR:

Milieugevaarlijk: ja

RID:

Milieugevaarlijk: ja

IMDG:

Marine verontreiniging: ja

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

De hierin gegeven transportclassificatie(s) zijn alleen ter informatie, en uitsluitend gebaseerd op de eigenschappen van het onverpakte materiaal zoals beschreven in dit veiligheidsinformatieblad. Transportclassificaties kunnen variëren, en wel wat betreft de wijze van transporteren, de grootte van de verpakking en variaties in regionale resp. nationale voorschriften.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

Rubriek 15: REGELGEVING

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

REACH – Beperkingen op de veraardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en voorwerpen (Bijlage XVII):

Beperkingsvoorwaarden voor de volgende data moeten in overweging worden genomen:

Nummer op de lijst 3 Difenylmethaandiisocyanat (polymeer) (Nummer op de lijst 74) methanol (Nummer op de lijst 69) formaldehyde (Nummer op de lijst 72, 78).

REACH – Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59):

Fenol, 4-nonyl-, vertakt.

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de onzonlaag afbrekende stoffen:

Niet van toepassing.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

Verordening (EE) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking):

Niet van toepassing.

RoHS: 2011/65/EU, Beperking van gevaarlijke stoffen:

Niet van toepassing.

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen:

Fenol, 4-nonyl-, vertakt

REACH – Lijst van autorisatieplichtige stoffen (Bijlage XIV):

Niet van toepassing.

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken:

E2 MILIEUGEVAREN

P5c ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN

Vluchtige organische verbindingen:

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 85,07 %, 672,1

Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 92/85/EEC betreffende de bescherming van het moederschap of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

De bestanddelen van dit product zijn opgenomen op de volgende lijsten:

REACH: Op of overeenkomstig de lijst.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

Relevante zinnen

- H225 – Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315 – Veroorzaakt huidirritatie.
- H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H332 – Schadelijk bij inademing.
- H334 – Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden geven.
- H335 – Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336 – Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361d – Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
- H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H373 – Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling bij inademing.
- H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H412 – Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen:

- Acute Tox. – Acute Toxiciteit
- Aquatic Chronic – (Chronisch_ Aquatisch gevaar op lange termijn
- Asp. Tox. – Aspiratiegevaar
- Eye Irrit. – Oogirritatie
- Flam. Liq. – Ontvlambare vloeistoffen
- Repr. – Giftig voor de voortplanting.

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

Resp. Sens. – Ademhalingssensibilisatie

Skin Irrit. – Huidcorrosie/-irritatie

Skins Sens. – Huidsensibilisering

STOT RE – Specifieke doelorgaantoxiciteit – herhaalde blootstelling

STOR SE – Specifieke doelorgaantoxiciteit – eenmalige blootstelling

2006/15/EC – Indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

BE OEL – Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

2006/15/EC / TWA – Grenswaarden – 8 uur

2006/15/EC / STEL – Grenswaarde voor kortdurende blootstelling

BE OEL / TGG 8 hr – Grenswaarde

BE OEL / TGG 15 min – Kortetijds waarde

Nadere informatie:

De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is zover ons bekend juist op de aangegeven uitgiftedatum. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als handleiding voor veilig hanteren, gebruiken, verwerken, opslaan, vervoeren, verwijderen, en vrijkomen, en mag niet beschouwd worden als een garantie of aanduiding van kwaliteit. De informatie heeft alleen betrekking op het hierin vermelde product en is niet zonder meer geldig wanneer het samen met andere producten of in enig ander procedé wordt gebruikt, tenzij dit in de tekst vermeld wordt.

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AIIC - Australische inventarislijst van industriële chemische stoffen; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard van het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-nummer - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumpraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Halfmaximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentratie; NO-(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingspreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Filipijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en

CoverPRO EPDM Primer

Datum: 18-12-2025

Datum vorige uitgave: NVT

Versie nummer: 1

beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; SVHC - zeer zorgwekkende stof; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TECL - Inventarisatie van in Thailand bestaande chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief.

Classificatie van het preparaat:

Flam. Liq. 2	H225
Skin Irrit. 2	H315
Resp. Sens. 1	H334
Repr. 2	H361d
STOT SE 3	H336
STOT RE 2	H373
Asp. Tox. 1	H304
Aquatic Chronic 2	H411

Classificatieprocedure:

Gebaseerd op productgegevens of beoordeling
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

DISCLAIMER:

Informatie en details die in dit document worden verstrekt, met name aanbevelingen over toepassing van onze producten, zijn gebaseerd op zorgvuldige laboratoriumtests en heersende praktijkervaring en worden op het moment van publicatie juist geacht. De informatie is niet bindend, wat ook in het algemeen geldt voor onze klantenservice, of die mondeling, schriftelijk of via tests wordt gegeven. Door (mogelijk wisselende) omstandigheden in transport, opslag, verwerking, substraatgebruik of producttoepassing (die buiten onze kennis en macht liggen) adviseren wij met klem om voldoende tests uit te voeren om zeker te stellen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde processen en toepassingen. Voorts rust op de gebruiker de verplichting om dit materiaal met gepaste zorg te gebruiken, in overeenstemming met de informatie op het Productveiligheidsblad (en overeenkomstig de informatie die op enig andere wijze door CoverPRO wordt verstrekt) en volledig in overeenstemming met gezondheids-, veiligheids- en milieuregeling. Hoewel de juiste zorg is besteed bij het opstellen van dit document wordt er geen aansprakelijkheid voor schade of letsel ten gevolge van het gebruik ervan geaccepteerd, anders dan de beperkte aansprakelijkheid die voor een partij kan voortvloeien uit de verkoopvoorwaarden van CoverPRO. Acceptatie van orders vanuit CoverPRO voor dit product is uitdrukkelijk onder voorwaarde dat de koper instemt met de verkoopvoorwaarden. Geen enkele informatie in dit document (noch enige informatie de mondeling, schriftelijk of via test is verstrekt) mag worden opgevat als toestemming, aanbeveling of aanmoediging door CoverPRO of zijn functionarissen, werknemers of geaffilieerden, om een product of proces te gebruiken dat inbreuk zal maken op een octrooi; de gebruiker is er verantwoordelijk voor om te controleren of hij de vrijheid van handelen heeft in een rechtsgebied.

Einde van het veiligheidsinformatieblad