



# CoverPRO

## 470K14 Sand

### VORTEILE:

- ✓ Gute UV-Beständigkeit
- ✓ Einsetzbar in verschiedenen Dachsystemen
- ✓ Geeignet für Neubau und Sanierung

### Produktbeschreibung

Die CoverPRO 470K14 Sand ist eine hochwertige, APP-modifizierte Bitumen-Dachbahn, die mit einer Polyester-Glas-Kombinationsarmierung verstärkt ist. Diese Dachbahn ist als Deckschicht in mehrschichtigen Bitumen-Dichtungssystemen konzipiert. Die Oberseite ist mit einer sandgestreuten Oberfläche versehen, und auf der Unterseite ist eine PE-Folie angebracht, um eine einfache Verlegung im Heißklebverfahren zu ermöglichen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Eigenschaft	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dicke	EN 1849-1	mm	3,8 1)
Brandverhalten im Außenbereich	EN 13501-5	B-roof(t1)	entspricht
Wasserdichtigkeit	EN 1928 (B)	kPa	≥ 10,0
Zugfestigkeit (L/B)	EN 12311-1	N/50mm	700 / 500
Dehnung bei maximaler Belastung (L/B)	EN 12311-1	%	40 / 45
Nageldurchstoßfestigkeit (L/B)	EN 12310-1	N	50 / 50
Widerstand gegen statische Belastung	EN 12730 (A+B)	Kg	≥ 15
Widerstand gegen Stoßbelastung	EN 12691 (A+B)	mm	≥ 900
Scherfestigkeit der Schweißverbindung	EN 12317-1	N/50mm	730 / 630
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	EN 1109	°C	≤ -15
Dimensionsstabilität	EN 1107-1	%	≤ 0,3
Fließwiderstand	EN 1110	°C	≥ 120
Gesamtgehalt an organischem Material	NEN 2087	gram / m <sup>2</sup>	≥ 1700

1) Dicke gemessen an der Webkante

Diese Bitumen-Dachbahn eignet sich hervorragend zur Abdichtung verschiedener Dachkonstruktionen. Die Dachbahn bietet eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und ist eine zuverlässige Wahl für Projekte mit unterschiedlichsten Anforderungen. Sie erfüllt alle Qualitätsstandards und ist ein hochwertiges Produkt mit nachweisbarer Leistungsfähigkeit.

### Verarbeitung

CoverPRO 470K14 Sand wird als Deckschicht bei Flach- und Schrägdachkonstruktionen sowohl bei Neubau- als auch bei Sanierungsprojekten eingesetzt. Alle zu verwendenden Dachdeckungssysteme sind im KOMO-Attest mit Produktzertifikat CTG 780 aufgeführt. CoverPRO 470K14 Sand muss gemäß den „Fachrichtlinien für geschlossene Dachdeckungssysteme“ verlegt werden.

VERPACKUNG			
Typ	Rollenabmessungen	Rollen/Palette	Gewicht
CoverPRO 470K14	6x1m	28 rol	<25Kg

### Lagerung und Haltbarkeit

Die Dachbahnen sind senkrecht auf einem trockenen und ebenen Untergrund zu lagern. Während der Lagerung ist direkter Kontakt mit Sonnenlicht zu vermeiden. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren.

### Haftung

Die bereitgestellten Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.