



CoverPRO Corner Flashing

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach zu verlegen
- ✓ Gut formbar
- ✓ UV- und feuchtigkeitsbeständig

Produktbeschreibung

CoverPRO Corner Flashing (Formfolie) ist ein unvulkanisierter, unbewehrter und druckempfindlicher EPDM-Werkstoff mit einer selbstklebenden Rückseite. Das CoverPRO Corner Flashing hat einen Durchmesser von 220 mm und wurde für die wasserdichte Einarbeitung von Innen- und Außenecken sowie T-Fugen in Verbindung mit den CoverPRO EPDM-Membranen entwickelt. Die CoverPRO Corner Flashing ist flexibel und lässt sich leicht formen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Schälfestigkeit	≥ 25N/50mm
Scherfestigkeit	≥ 200N/50mm
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Bruchdehnung	600%
Dicke	1,8mm
Durchmesser	220mm
Farbe	Schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM-Grundierung

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie gegebenenfalls Verschmutzungen vom Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Markieren Sie den Bereich, in dem die CoverPRO Corner Flashing angebracht werden soll. Tragen Sie die CoverPRO EPDM-Grundierung mit einem Scheuerschwamm gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer

30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden.

Legen Sie das CoverPRO Corner Flashing auf den mit Grundierung markierten Bereich, entfernen Sie die Schutzfolie in einem Winkel von 45° und drücken Sie das CoverPRO Corner Flashing von Hand in die gewünschte Form. Drücken Sie das CoverPRO Corner Flashing anschließend mit einer Andruckrolle fest. Alle Schnittkanten müssen mit dem CoverPRO Sealkit versiegelt werden. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

VERPACKUNG

CoverPRO Corner Flashing	Rund 220 mm / Karton mit 20 Stück
--------------------------	--------------------------------------

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 9 Monate haltbar.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung von CoverPRO Corner Flashing das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.