



CoverPRO EPDM primer

VORTEILE:

- ✓ Gute Anfangshaftung
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Sorgt für dauerhafte Haftung

Produktbeschreibung

CoverPRO EPDM Primer ist ein Haftgrund auf Polymer-Kautschuk-Basis, der für die Verklebung von CoverPRO-Selbstklebeprodukten auf CoverPRO-EPDM-Membranen sowie für die Vorbereitung von Untergründen für wasserdichte Anschlüsse entwickelt wurde. CoverPRO EPDM Primer ist für die Vorbereitung von Untergründen unerlässlich und sorgt für eine zuverlässige Haftung der CoverPRO selbstklebenden Produkte.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Feststoffgehalt (ca.)	15%
Temperaturbeständigkeit	-40 - +140°C
Viskosität	125 mPa.s (20°C)
Dichte	0,79 Kg/L
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Verbrauch	2,5- 3,0 m ² / L
Farbe	Rot
Zubehör	Scheuerschwamm + Pad + Farbwanne

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Vor und während des Auftrags gut und wiederholt (mechanisch) zu einer homogenen Masse vermischen. Den CoverPro Primer nicht verdünnen. Markieren Sie den Bereich, in dem der CoverPRO EPDM-Primer aufgetragen werden soll. Tragen Sie den CoverPRO

EPDM-Primer mit einem Scheuerschwamm gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer 30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Versuchen Sie, den Behälter während der Verwendung so gut wie möglich geschlossen zu halten, um ein Verdunsten der Lösungsmittel zu verhindern. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

VERPACKUNG

CoverPRO EPDM primer	Dose 100 ml
CoverPRO EPDM primer	Dose 250 ml
CoverPRO EPDM primer	Dose 1 l
CoverPRO EPDM primer	Dose 4 l

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 12 Monate haltbar. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung des CoverPRO EPDM-Primers das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.