



CoverPRO EasyCorner

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach zu montieren
- ✓ Gut formbar
- ✓ Universell einsetzbar bei Außenecken

Produktbeschreibung

Der CoverPRO EasyCorner ist eine unvulkanisierte, unbewehrte EPDM-Abdeckmanschette mit selbstklebender Unterseite. Der CoverPRO EasyCorner ist eine zweiteilige und einfache Lösung, um alle Außenecken wasserdicht abzudichten. Dank des Designs und der beiliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung lässt sich eine Außenecke einfach und schnell wasserdicht abdichten. Der CoverPRO EasyCorner ist universell für jede Außenecke von 45° oder 90° geeignet, z. B. bei Oberlichtkanten und Aufkantungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schälfestigkeit	≥ 25N/50mm
Scherfestigkeit	≥ 200N/50mm
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Bruchdehnung	600%
Dicke	1,8mm
Farbe	schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM primer

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie gegebenenfalls Verschmutzungen vom Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Entfernen Sie die Abziehfolie mit Nr. 1 aus Teil 1 des CoverPRO EasyCorner und markieren Sie damit den Bereich, in dem der CoverPRO EasyCorner auf der Dachfläche angebracht werden soll. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer mit einem Scheuerschwamm gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer 30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur

ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Entfernen Sie Nr. 2 der Abziehfolie und setzen Sie Teil 1 des CoverPRO EasyCorner ein. Drücken Sie die Manschette mit einer Andrückrolle von innen nach außen und von unten nach oben gut an, wobei die Manschette fest in die Dachkante gedrückt werden muss. Markieren Sie den Bereich, in dem Teil 2 angebracht werden soll, und tragen Sie hier die Grundierung gemäß den oben genannten Vorschriften auf. Wählen Sie die richtige Seite für 45° oder 90°, entfernen Sie die Schutzfolie, setzen Sie Teil 2 der Manschette an und drücken Sie sie mit einer Andrückrolle fest an. Versiegeln Sie die Ränder mit CoverPRO Rubber Seal. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsanweisungen erfolgen, die auch auf der Verpackung angegeben sind.

VERPACKUNG

CoverPRO EasyCorner	Pro Stück (2 Teile)
---------------------	---------------------

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 9 Monate haltbar.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung von CoverPRO EasyCorner das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.