

CoverPRO

EcoProof

VORTEILE:

- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Auf den gängigsten Untergründen anwendbar
- ✓ Flexibel bei niedrigen Temperaturen
- ✓ Bei hoher Luftfeuchtigkeit anwendbar
- ✓ Lösungsmittelfrei

Produktbeschreibung

CoverPRO EcoProof ist eine einkomponentige, elastische Bitumenabdichtung auf Wasserbasis, die auch bei niedrigen Temperaturen und hoher relativer Luftfeuchtigkeit aufgetragen werden kann. Bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.

CoverPRO EcoProof eignet sich für komplexe Formen und Details und kann auf fast allen rauen und glatten Untergründen wie Bitumen, Holz und Metallen verwendet werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verarbeitungstemperatur	5 – 35 °C
Verbrauch	2 kg/m ² (in 2 Schichten aufzutragen)
Trocknungszeit	4 Stunden bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit
Bruchdehnung	≥ 300 %
Farbe	Schwarz
Zubehör	Fellroller / Pinsel / Kleberwanne / Klebeband
Zubehör	Geotextil 0,15 m / 0,30 m

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie frei von losen Teilen sein. Vor und während des Auftragens gut und wiederholt (mechanisch) zu einer homogenen Masse vermischen. Glatte Untergründe müssen zunächst aufgeraut werden. Kleben Sie den Bereich, in dem CoverPRO Ecoproof

aufgetragen werden soll, mit Klebeband ab. Tragen Sie anschließend mit einer Walze oder einem Pinsel die erste Schichtdicke von ca. 1 kg/m² auf. Alle Dehnungsfugen müssen mit CoverPRO Ecoproof Geotextil versehen werden. Achten Sie darauf, dass das Geotextil vollständig von CoverPRO Ecoproof bedeckt ist. Tragen Sie nach ca. 30 Minuten die zweite Deckschicht von ca. 1 kg/m² auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab.

VERPACKUNG

CoverPRO Ecoproof	Dose 1 l
CoverPRO Ecoproof	Dose 5 l
CoverPRO Ecoproof	Dose 10 l
CoverPRO Ecoproof	Dose 20 l
CoverPRO Ecoproof Geotextiel	Rolle 0,15 x 20 m
CoverPRO Ecoproof Geotextiel	Rolle 0,30 x 20 m

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 12 Monate haltbar. Nach dem Öffnen nur begrenzt haltbar.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung von CoverPRO Ecoproof das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.