



CoverPRO Flashing

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach zu verlegen
- ✓ Gut formbar
- ✓ UV- und feuchtigkeitsbeständig

Produktbeschreibung

CoverPRO Flashing (Formfolie) ist ein unvulkanisiertes, unarmiertes und druckempfindliches EPDM mit einer selbstklebenden Rückseite. Das CoverPRO Flashing wurde für die wasserdichte Einarbeitung von 3D-Detaillausführungen in Verbindung mit den CoverPRO EPDM-Membranen entwickelt. Das CoverPRO Flashing ist flexibel und lässt sich leicht formen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schälfestigkeit	≥ 25N/50mm
Scherfestigkeit	≥ 200N/50mm
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Bruchdehnung	600%
Dicke	1,9mm
Farbe	schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM primer

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie gegebenenfalls Verschmutzungen vom Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Markieren Sie den Bereich, in dem das CoverPRO Flashing angebracht werden soll. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer mit einem Scheuerschwamm gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer 30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Legen Sie das CoverPRO Flashing auf den mit Grundierung markierten Bereich und entfernen Sie die Schutzfolie in einem Winkel von 45°; drücken Sie

das CoverPRO Flashing anschließend von Hand in die gewünschte Form. Drücken Sie das CoverPRO Flashing anschließend mit einer Andruckrolle fest. Alle abgeschnittenen Kanten müssen mit dem CoverPRO Sealkit versiegelt werden. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

Verpackung

CoverPRO Flashing	Rolle 152 mm x 30,48 m / Karton mit 2 Rollen
CoverPRO Flashing	Rolle 152 mm x 15,24 m / Stück
CoverPRO Flashing	Rolle 229 mm x 15,24 m / Karton mit 2 Rollen
CoverPRO Flashing	Rolle 305 mm x 15,24 m / Stück
CoverPRO Flashing	Rolle 450 mm x 15,24 m / Stück
CoverPRO Flashing	Manschette 450 mm x 450 mm

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 9 Monate haltbar.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung des CoverPRO Flashing das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.