



CoverPRO Flashing

AVANTAGES :

- ✓ Rapide et facile à installer
- ✓ Facilement malléable
- ✓ Résistant aux UV et à l'humidité

Description du produit

CoverPRO Flashing (film de formage) est un EPDM non vulcanisé, non renforcé et sensible à la pression, doté d'un support auto-adhésif. Le CoverPRO Flashing est conçu pour assurer l'étanchéité des détails 3D liés aux membranes EPDM CoverPRO. Le Flashing est flexible et facile à modeler.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de pelage	≥ 25 N/50 mm
Résistance au cisaillement	≥ 200 N/50 mm
Température de traitement	5 - 40°C
Allongement à la rupture	600%
Épaisseur	1,9 mm
Couleur	Noir
Accessoires	CoverPRO EPDM

Traitement

La surface doit être sèche, exempte de poussière et de graisse. Le cas échéant, éliminer toute contamination à l'aide d'un produit nettoyant approprié. Marquez la zone où le CoverPRO Flashing doit être appliqué. Appliquer uniformément l'apprêt EPDM CoverPRO sur le support à l'aide d'un tampon de ponçage. Déborder de 30 à 40 mm au-delà de la zone marquée. Le temps de séchage dépend du support, de l'humidité et de la température. Lorsque l'apprêt est sec au toucher en utilisant la « méthode de poussée-traction », la connexion peut être effectuée. Placez le CoverPRO Flashing sur la zone marquée avec l'apprêt, retirez le film protecteur à un angle de 45° et appuyez manuellement sur le CoverPRO. Découpez le ruban adhésif dans la forme souhaitée. Appuyez ensuite sur CoverPRO. Appliquez la

bande d'étanchéité à l'aide d'un rouleau poussoir. Tous les bords coupés doivent être scellés avec CoverPRO Kit d'étanchéité. Le traitement doit être effectué conformément aux instructions de traitement.

CONDITIONNEMENT

CoverPRO Flashing	Rouleau de 152 mm x 30,48 m / boîte de 2 rouleaux
CoverPRO Flashing	Rouleau de 152 mm x 15,24 m / pièce
CoverPRO Flashing	Rouleau de 229 mm x 15,24 m / boîte de 2 rouleaux
CoverPRO Flashing	Rouleau de 305 mm x 15,24 m / pièce
CoverPRO Flashing	Rouleau de 450 mm x 15,24 m / pièce
CoverPRO Flashing	Manchette 450 mm x 450 mm

Durée de conservation

À conserver dans un récipient fermé, dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute autre source de chaleur. À conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Durée de conservation : 9 mois à une température comprise entre 5 et 25 °C.

Mesures de sécurité

Avant d'utiliser le CoverPRO Flashing, veuillez consulter Fiche de données de sécurité relative aux rubans adhésifs isolants : précautions importantes en matière de santé et de sécurité.

Responsabilité

Les informations fournies sont issues de tests et d'expériences et sont de nature générale. Elles n'impliquent aucune responsabilité. Il appartient à l'utilisateur de prendre ses propres décisions et des tests pour déterminer si le produit convient à l'application.