



CoverPRO Flashing

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ Goed vormbaar
- ✓ UV en vochtbestendig

Productomschrijving

CoverPRO Flashing (vormfolie) is een ongevulkaniseerde, ongewapende en drukgevoelige EPDM met een zelfklevende onderzijde. De CoverPRO Flashing is ontworpen voor het waterdicht inwerken van 3D detailleringen met betrekking tot de CoverPRO EPDM membranen. De CoverPRO Flashing is flexibel en kan eenvoudig gevormd worden.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Apfelsterkte	≥ 25N/50mm
Afschuifsterkte	≥ 200N/50mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Rek bij breuk	600%
Dikte	1,9mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Teken het gebied af waar de CoverPRO Flashing aangebracht dient te worden. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Plaats de CoverPRO Flashing op het afgetekende gebied met primer en verwijder de wegtrekfolie onder een hoek van 45° en druk handmatig de CoverPRO Flashing in de gewenste vorm. Druk vervolgens CoverPRO Flashing aan met een aandrukker. Alle geknipte randen dienen te worden afgesaald met de CoverPRO Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

VERPAKKING

CoverPRO Flashing	Rol 152mm x 30,48m / doos 2 rol
CoverPRO Flashing	Rol 152mm x 15,24m / stuk
CoverPRO Flashing	Rol 229mm x 15,24m / doos 2 rol
CoverPRO Flashing	Rol 305mm x 15,24m / stuk
CoverPRO Flashing	Rol 450mm x 15,24m / stuk
CoverPRO Flashing	Manchet 450mm x 450mm

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. 9 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Flashing het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.