



CoverPRO

Abflussabdeckung aus Aluminium, selbstklebend

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach anzubringen
- ✓ UV- und feuchtigkeitsbeständig
- ✓ Langfristig wasserdichte Verbindung

Produktbeschreibung

CoverPRO-Abflusskappen aus Aluminium (Alu.) mit Selbstklebeschicht sind mit einer Manschette aus vollständig vulkanisiertem EPDM mit selbstklebender Unterseite versehen. Die CoverPRO-Abflusskappe Alu. mit Selbstklebeschicht wurde für die wasserdichte Einarbeitung von Regenwasserabläufen in das CoverPRO-EPDM-System entwickelt. Die CoverPRO-Abflusskappe Alu. mit Selbstklebeschicht ist nur in runder Ausführung erhältlich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Eigenschaften	Spezifikation
Runde Abflüsse	Rnd. 50mm / 63mm / 75mm / 95mm / 110mm / 125mm
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Plattenstärke	2,15mm
Farbe	Aluminium – schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM primer (Grundierung)

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie gegebenenfalls Verschmutzungen vom Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Schneiden Sie an der Stelle des Regenablaufs eine Öffnung in die EPDM-Membran, die etwa 10 mm kleiner ist als der Durchmesser des Regenablaufs.

Markieren Sie den Bereich, in dem der selbstklebende CoverPRO-Abfluss Alu auf die EPDM-Membranen aufgebracht werden soll. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer mit einem Scheuerschwamm gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer 30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden.

Entfernen Sie die Abziehfolie und bringen Sie den selbstklebenden CoverPRO Abfluss Alu auf dem markierten Bereich der EPDM-Membran an. Drücken Sie anschließend die Leiste mit einer Andruckrolle fest. Alle Schnittkanten müssen mit dem CoverPRO Sealkit versiegelt werden.

Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 24 Monate haltbar.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

VERPACKUNG

Artikel	Diameter Rohrdurchmesser	Länge des Auslaufs	Kartonverpackung
CoverPRO HWA Aluminium, selbstklebend	Ø 50mm	300 /600mm	40 Stück / 20 Stück
CoverPRO HWA Aluminium, selbstklebend	Ø 63mm	300 /600mm	34 Stück / 22 Stück
CoverPRO HWA Aluminium, selbstklebend	Ø 75mm	300 /600mm	34 Stück / 19 Stück
CoverPRO HWA Aluminium, selbstklebend	Ø 95mm	300 /600mm	30 Stück / 15 Stück
CoverPRO HWA Aluminium, selbstklebend	Ø 110mm	300 / 600mm	26 Stück / 15 Stück
CoverPRO HWA Aluminium, selbstklebend	Ø 125mm	300 /600mm	15 Stück