



CoverPRO Entlüftung, selbstklebend

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach anzubringen
- ✓ UV- und feuchtigkeitsbeständig
- ✓ Langfristig wasserdichte Verbindung
- ✓ Selbstklebend

Produktbeschreibung

Die selbstklebenden CoverPRO-Entlüftungsvorrichtungen sind mit einer Manschette aus vollständig vulkanisiertem EPDM mit selbstklebender Unterseite ausgestattet. Die selbstklebende CoverPRO-Entlüftungsvorrichtung ist für den Anschluss an das darunterliegende Entlüftungsrohr und die wasserdichte Einarbeitung in das CoverPRO-EPDM konzipiert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Rohrdurchmesser	50mm / 75mm / 110mm / 125mm / 160mm / 200mm
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Dicke Latz	2,15mm
Farbe	Aluminium - schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM primer

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Entfernen Sie gegebenenfalls Verschmutzungen vom Untergrund mit einem geeigneten Reinigungsmittel. Markieren Sie den Bereich, in dem die selbstklebende CoverPRO-Entlüftung auf die EPDM-Membranen aufgebracht werden soll. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer mit einem Scheuerschwamm gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer 30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist,

kann die Verbindung hergestellt werden. Bringen Sie die selbstklebende CoverPRO-Entlüftung an und befestigen Sie die darunterliegende Klebeplatte mechanisch an der Unterkonstruktion. Entfernen Sie die Schutzfolie und drücken Sie die EPDM-Schürze von Hand an. Drücken Sie anschließend die EPDM-Schürze mit einer Andruckrolle an. Alle Schnittkanten müssen mit dem CoverPRO Sealkit versiegelt werden. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

Verpackung

Artikel	Rohrdurchmesser	Kartonverpackung
CoverPRO Entlüftung selbstklebend	Ø 50mm	15 Stück
CoverPRO Entlüftung selbstklebend	Ø 75mm	12 Stück
CoverPRO Entlüftung selbstklebend	Ø 110mm	10 Stück
CoverPRO Entlüftung selbstklebend	Ø 125mm	8 Stück
CoverPRO Entlüftung selbstklebend	Ø 160mm	6 Stück
CoverPRO Entlüftung selbstklebend	Ø 200mm	2 Stück

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 24 Monate haltbar.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.