



CoverPRO Perimeterstreifen

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach zu verlegen
- ✓ Keine Perforation der EPDM-Membran
- ✓ Trägt zur Lebensdauer des Dachsystems bei

Produktbeschreibung

CoverPRO Perimeterstreifen sind vulkanisierte, mit Polyester verstärkten EPDM-Streifen mit einer Breite von 152 mm. Auf diesem ist ein 76 mm breites Klebeband aufgebracht. Der CoverPRO Perimeterstrip wird als unsichtbare Randbefestigungsleiste für das CoverPRO EPDM verwendet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Abziehfestigkeit	≥ 25N/50mm
Scherfestigkeit	≥ 200N/50mm
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Dicke EPDM	1,14mm
Dicke des selbstklebenden Klebebands	0,76mm
Farbe	schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM primer

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Bringen Sie den CoverPRO Perimeter-Streifen in der Dachlaibung an, wobei das selbstklebende Band immer nach oben gerichtet auf die horizontale Dachfläche aufgebracht wird. Befestigen Sie den nicht selbstklebenden und armierten Teil des CoverPRO Perimeter-Streifens mechanisch horizontal auf der Dachfläche oder vertikal im Aufsatz. Bringen Sie die Befestigungselemente in einem Abstand von 250 mm zueinander an. Markieren Sie auf der Unterseite der EPDM-Membran den Bereich, in dem der CoverPRO Perimeterstrip angebracht werden soll. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer mit einem Scheuerschwamm

gleichmäßig auf den Untergrund auf. Tragen Sie den CoverPRO EPDM-Primer 30–40 mm breiter als den markierten Bereich auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Primer nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Entfernen Sie die Schutzfolie vom selbstklebenden Klebeband und legen Sie die EPDM-Membran bis zur Kante auf. Drücken Sie anschließend die EPDM-Membran an der Stelle des CoverPRO-Randstreifens mit einer Andrückrolle fest. Die weitere Verlegung der EPDM-Membran auf dem Aufsatz muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

VERPACKUNG

CoverPRO Perimeterstreifen	Rolle 152 mm x 30,48 m / Karton mit 2 Rollen
----------------------------	--

Lagerung und Haltbarkeit

In verschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen fernhalten. Nur in der Originalverpackung aufbewahren. Haltbar für 24 Monate bei Lagerung zwischen 5 und 25°C.

Sicherheitsmaßnahmen

Vor der Verwendung des CoverPRO Perimeterstreifens das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu Rate ziehen.

Haftung

Die angegebenen Informationen sind das Ergebnis von Tests und Erfahrungen und allgemein gehalten. Sie beinhalten jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.