



CoverPRO Splice Tape

VORTEILE:

- ✓ Schnell und einfach zu installieren
- ✓ Dauerhafte wasserdichte Verbindung

Produktbeschreibung

CoverPRO Splice Tape ist ein druckempfindliches und doppelseitiges selbstklebendes Band. Das Band wird angewendet, indem es zwischen zwei CoverPRO EPDM-Membranen platziert wird, um eine Nahtverbindung wasserdicht zu integrieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Haftfestigkeit	≥ 25N/50mm
Scherspannung	≥ 200N/50mm
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Bruchdehnung	1000%
Dicke	0,76mm
Farbe	schwarz
Zubehör	CoverPRO EPDM primer

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Falls erforderlich, entfernen Sie eventuelle Verschmutzungen des Untergrunds mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

Zeichnen Sie den Bereich (Nahtzone) etwas breiter (ca. 15 mm) ab, auf dem das CoverPRO Splice Tape auf beiden Membranen angebracht werden soll. Tragen Sie die CoverPRO EPDM Grundierung gleichmäßig mit einem Scheuerschwamm auf den Untergrund auf. Tragen Sie die CoverPRO EPDM Grundierung 30-40 mm breiter auf als den abgesteckten Bereich. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn die Grundierung nach der „Push-

Pull-Methode“ finger trocken ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Platzieren Sie das CoverPRO Splice Tape auf dem markierten Bereich (Nahtzone) auf der darunterliegenden EPDM-Membran. Drücken Sie anschließend das CoverPRO Splice Tape mit einer Andrückrolle an.

Platzieren Sie die darüberliegende EPDM-Membran über der Naht und entfernen Sie die Abziehfolie in einem 90°-Winkel, wobei das CoverPRO Splice Tape manuell angedrückt wird. Drücken Sie anschließend die EPDM mit einer Andrückrolle an.

Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

VERPACKUNG

CoverPRO Splice Tape	Rolle 76mm x 30,48m / Karton 4 rol
CoverPRO Splice Tape	Rolle 76mm x 7,62m / Karton 8 rol
CoverPRO Splice Tape	Rolle 152mm x 30,48m / Karton 2 rol

Lagerung und Haltbarkeit

In verschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen fernhalten. Nur in der Originalverpackung aufbewahren. Haltbar für 24 Monate bei Lagerung zwischen 5 und 25°C.

Sicherheitsmaßnahmen

Vor der Verwendung des CoverPRO Splice Tape das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen konsultieren.

Haftung

Die bereitgestellten Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie beinhalten jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.