



CoverPRO Sprayfix EPDM Kontaktkleber

VORTEILE:

- ✓ Sehr gute Haftung
- ✓ Schnelltrocknend
- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Auf den gängigsten Untergründen anwendbar

Produktbeschreibung

CoverPRO Sprayfix EPDM Kontaktkleber ist ein beidseitig auftragbarer, sprühbarer Kontaktkleber, der für die Verklebung von CoverPRO EPDM-Membranen entwickelt wurde. Er bietet eine sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie beispielsweise verschiedenen Holzuntergründen, Beton, Metall und kaschierten PIR-Dämmplatten.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Feststoffgehalt	45%
Temperaturbeständigkeit	-40 - +140°C
Viskosität	400 mPa.s / 20°C
Dichte	0,79 Kg/L
Verarbeitungstemperatur	5 - 40°C
Verbrauch Druckbehälter 19 kg	250-300gr/m ² (ca. 70m ² / Druckbehälter)
Verbrauch Sprühdose 750 ml	250-300gr/m ² (ca. 2,5-3,0m ² / Sprühdose)
Farbe	grün
Zubehör	Pistole + Schlauch + Reiniger

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Vor und während der Anwendung gut und wiederholt schütteln. Tragen Sie den CoverPRO Sprayfix EPDM-Kontaktkleber gleichmäßig auf den Untergrund und die umgeschlagene EPDM-Membran auf. Halten Sie dabei die Pistole und/oder die Sprühdose in einem Abstand von ca. 100–150 mm zum Untergrund.

Die Überlappungen des aufgetragenen Klebers sollten minimal sein. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Kleber nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Korrekturen an der EPDM-Membran sind nach dem Verbinden nicht mehr möglich. Die verklebten Teile mit einem weichen Besen fest abbürsten. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

VERPACKUNG

CoverPRO Sprayfix EPDM Kontaktkleber	Druckbehälter 19Kg
CoverPRO Sprayfix EPDM Kontaktkleber	Sprühdose 750ml

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 12 Monate haltbar. Nach Gebrauch des CoverPRO Sprayfix EPDM-Kontaktklebers in der Druckflasche die Druckflasche offen halten, bis sie vollständig leer ist. Reinigen Sie die Pistole und den Schlauch mit dem CoverPRO Cleaner und dem Flexible Tube Cleaner.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung des CoverPRO Sprayfix EPDM-Kontaktklebers das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.