

CoverPRO

Wasserbasierter EPDM-Kleber

VORTEILE:

- ✓ Gebrauchsfertig
- ✓ Lösungsmittelfrei
- ✓ Auf vielen Untergründen anwendbar

Produktbeschreibung

CoverPRO Wasserbasierter EPDM-Kleber ist ein gebrauchsfertiger Klebstoff auf Wasserbasis zum Verkleben von CoverPRO EPDM auf saugfähigen horizontalen Untergründen wie verschiedenen Holzuntergründen, Beton, Mauerwerk und anderen Untergründen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Feststoffgehalt (ca.)	68%
Temperaturbeständigkeit	+110°C
Viskosität (20 °C, Spindel 5, 20 U/min)	12.000 – 15.000 mPa.s
Dichte	1,025Kg/L
Verarbeitungstemperatur	5 - 35°C
Verbrauch	250 – 300gr/m ²
Farbe	Weiß
Zubehör	Fellbürste + Farbwanne
Toebehoren	Pistool + Slang + Cleaner

Verarbeitung

Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Vor und während der Verarbeitung gut und wiederholt (mechanisch) zu einer homogenen Masse vermischen.

Verarbeitung auf der Dachfläche: Den Kleber gleichmäßig und einseitig mit einer Fellrolle oder einem Pinsel auf den Untergrund auftragen. Nach dem Auftragen des Klebers muss das EPDM innerhalb von 3–5 Minuten verlegt werden. Nach dem Verlegen

des EPDM können noch Korrekturen vorgenommen werden, jedoch nur innerhalb von 6–7 Minuten. Bei stark saugenden Untergründen empfiehlt es sich, zusätzlichen Kleber aufzutragen. Die verklebten Stellen mit einem weichen Besen fest abbürsten.

Verarbeitung bei aufsteigender Arbeit: Tragen Sie den Kleber gleichmäßig und beidseitig mit einer Kleberolle auf. Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur ab. Wenn der Kleber nach der „Push-Pull-Methode“ fingerfest ist, kann die Verbindung hergestellt werden. Die Verarbeitung muss gemäß den Verarbeitungsvorschriften erfolgen.

VERPACKUNG

CoverPRO Wasserbasierter EPDM Kleber	10-Liter-Dose
--------------------------------------	---------------

Lagerung und Haltbarkeit

In geschlossener Verpackung an einem gut belüfteten Ort. Vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen. Ausschließlich in der Originalverpackung aufbewahren. Bei Lagerung zwischen 5 und 25 °C 24 Monate haltbar. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung des wasserbasierten EPDM-Klebstoffs CoverPRO das Sicherheitsdatenblatt für wichtige Gesundheits- und Sicherheitshinweise.

Haftung

Die angegebenen Informationen basieren auf Tests und Erfahrungen und sind allgemeiner Natur. Sie begründen jedoch keine Haftung. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.