



CoverPRO Afvoer PE zelfklevend

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ UV en vochtbestendig
- ✓ Langdurige waterdichte verbinding
- ✓ Zelfklevend

Productomschrijving

CoverPRO Afvoeren (HWA) PE zelfklevend zijn voorzien van een slabbe van volledig ge vulkaniseerde EPDM met een zelfklevende onderzijde. De CoverPRO Afvoer PE zelfklevend is ontworpen voor het waterdicht inwerken van hemelwaterafvoeren bij de CoverPRO EPDM. De CoverPRO Afvoer PE zelfklevend is verkrijgbaar in zowel een onderuitloop-uitvoering als een zijuitloop-uitvoering in diverse maatvoeringen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Rechthoekige afvoeren	60 x 80mm / 60 x 100mm
Ronde afvoeren	Rnd. 40mm / 50mm / 63mm / 75mm / 90mm / 110mm / 125mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Dikte slabbe ronde afvoeren	2,15mm
Dikte slabbe rechthoekige afvoeren	1,77mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Maak een opening in het EPDM membraan ter plaatse van de HWA welke ongeveer 10mm kleiner is dan de afmeting van de HWA. Teken het gebied af waar de CoverPRO Afvoer (HWA) zelfklevend aangebracht dient te worden op het EPDM membranen. Breng de CoverPRO EPDM primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden. Verwijder de wegtrekfolie en plaats de CoverPRO Afvoer (HWA) zelfklevend op het afgetekende gebied op het EPDM membraan. Druk vervolgens de slabbe aan met een aandrukroller. Zorg dat bij de applicatie van een zijafvoer de zelfklevende slabbe goed aangedrukt wordt in de kim om capillaire werking van water te voorkomen. Alle geknipte randen dienen te worden afgeseald met de CoverPRO Sealkit. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

Opslag en houdbaarheid

Bewaar het materiaal tot gebruik uit direct zonlicht. De houdbaarheid bedraagt 24 maanden bij opslag zoals aanbevolen. De beschermfolie moet zonder moeite kunnen verwijderd worden van de kleeflaag.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

VERPAKKING

Artikel	Diameter buis	Lengte uitloop	Doosverpakking
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	60 x 80mm 90°	300mm	25 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	60 x 80mm 45°	300mm	25 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	60 x 100mm 90°	300mm	25 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	60 x 100mm 45°	300mm	25 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	Ø 40mm	300 /600mm	50 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	Ø 50mm	300 /600mm	50 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	Ø 63mm	300 /600mm	25 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	Ø 75mm	300 /600mm	25 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	Ø 90mm	300 /600mm	25 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	Ø 110mm	300 /600mm	20 stuks
CoverPRO Afvoer PE zelfklevend	Ø 125mm	300 /600mm	15 stuks